

FICHE TECHNIQUE

RC L DF

enviro⁺



Nettoyage des outils du second œuvre

RC L DF

ÉCOPRESPONSABLE

du chantier à l'atelier !

OBJECTIF
ZÉRO CONS'EAU



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions en mm (L x P x H)	600 x 450 x 1430
Poids à vide	45 kg
Taille des rouleaux admissibles	40 à 180 mm
Alimentation Electrique	220 V 1 A
EcoSolution 02	Agrosolvant
Volume du bain (Eau + EcoSolution 02)	65 L



COMPOSITION RC L DF

- 1 x RC L
- 1 X Kit DF Double Filtration
- 1 x Pince ROLL EPUR (épuration des manchons)
- 1 x Cône d'épuration (brosses rondes)
- 1 x Réfractomètre
- 10 litres d'ECOSOLUTION
- 1 x Aspirateur avec cuve inox de 30L (maintenance)

REFERENCES

- RC L
- KIT DF
- ROLL EPUR
- CONE
- REFRACTO
- ECOSOL 02



MATERIELS COMPLEMENTAIRES DE LA STATION

- 1 x TC 27 et ses accessoires (trempage outils)
- 2 x Bidons de 20 L vides (vidange pour entretien)

AVANTAGES

- * Procédé conçu pour phase Aqueuse & Solvant en simultané,
- * Simplicité d'utilisation (non raccordé !),
- * Pas de choix chimique à faire selon la nature de peinture à nettoyer,
- * Absence de consommables (Filtres, Floculants, Anti-Odeurs, ...),
- * Réutilisation immédiate des outils nettoyés (changement de teinte),
- * Stockage outils avec biofilm de protection,
- * Sécurité de fonctionnement avec commande par pédale et capot.

MISE EN ROUTE – FORMATION

Pré Requis Installation Electrique : Prise secteur (220V 1A),

Livraison sur palette filmée (recyclable, consignée),

Mise en route initiale avec Formation utilisateurs

Système RC L (1 Heure)

Utilisation et Bonnes Pratiques (1 Heure)

Documentation plastifiée et format numérique fournis

Garantie* : 2 ans comprenant Pièces & Main d'Œuvre

* hors dégradation / casse et pièces d'usure, filtres, EcoSolution 02 (réajustement mensuel)

**AUTONOMIE
≤ 20 cycles
CONSÉCUTIFS**



ENVIRO PLUS
2 Rue du port au bois – 51700 DORMANS
Tél: 09.81.81.48.18 – www.enviro-plus.eu

