

FICHE TECHNIQUE RC XL



enviro⁺

Nettoyage des outils du second œuvre

ÉCO RESPONSABLE

Du chantier à l'atelier !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Dimensions en mm (L x P x H) :

1200 x 650 x 1350

Poids à vide :

90 kg

Taille des rouleaux admissibles :

40 à 250 mm

Alimentation Electrique

220 V 8 A

EcoSolution 02 :

Agrosolvant

Volume du bain (Eau + EcoSolution 02) :

120 L

• Bac de trempage intégré (30L phase aqueuse)

COMPOSITION RC XL

- 1 x RC XL
- 1 x Pince ROLL EPUR (épuration des manchons)
- 1 x Cône d'épuration (brosses rondes)
- 1 x Réfractomètre
- 20 litres d'ECOSOLUTION + 3 bidons 20L vides
- 1 x Aspirateur avec cuve inox de 30L (maintenance)

REFERENCES

- RC XL
- ROLL EPUR
- CONE
- REFRACTO
- ECOSOL 02

MATERIELS COMPLEMENTAIRES DE LA STATION

1 x TC 27 EC (pré-chargement usine Ecosolution 02) et ses accessoires (trempage outils)

AVANTAGES

- * Procédé conçu pour phase Aqueuse & Solvant en simultanée,
- * Simplicité d'utilisation (non raccordé !),
- * Pas de choix chimique à faire selon la nature de peinture à nettoyer,
- * Absence de consommables (Filtres, Floculants, Anti-Odeurs, ...),
- * Réutilisation immédiate des outils nettoyés (changement de teinte),
- * Stockage outils avec biofilm de protection,
- * Sécurité de fonctionnement avec commande par pédale et capot.



MISE EN ROUTE – FORMATION

Pré Requis Installation Electrique : Prise secteur (220V 8A),

Livraison sur palette filmée (recyclable, consignée),

Mise en route initiale avec Formation utilisateurs

Système RC XL (1 Heure)

Utilisation et Bonnes Pratiques (1 Heure)

Documentation plastifiée et format numérique fournis

Garantie* : 2 ans comprenant Pièces & Main d'Œuvre

* hors dégradation / casse et pièces d'usures, filtres, EcoSolution 02 (réajustement mensuel)

**AUTONOMIE
ACCRUE :
Jusqu'à 100
CYCLES
CONSECUTIFS**



ENVIRO PLUS

2 Rue du port au bois – 51700 DORMANS
Tél: 09.81.81.48.18 – www.enviro-plus.eu

